



# Manarf-Lux

oprawy oświetleniowe  
luminaires manufacture

## oprawy nastropowe ceiling lights

### BETA CP 4 X 18 W - 36 W



#### OPRAWA NASTROPOWA

Korpus: z blachy stalowej o prostych krawędziach, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym.

Dyfuzor: Płyta pryzmatyczna akrylowa.

Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz, kondensator kompensujący.

Normatywy: Produkt wykonany zgodnie z normami: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529.


#### CEILING LIGHTS

Body: in pressed steel, powder coated, white colour.

Diffuser: Prismatic, metacrylate sheet.

Electric gear: 230V/50Hz, condenser for ballast.

Regulations: Manufactured in compliance with PN-EN 60598-CEI-34-21 standards. The level of protection complies with the EN 60529 standard.



### **LUMINAIRES SELECTION TABLES**

#### **CP 4 X 18 W**

Type of light sources	standard lamp		three phospor lamp	
Luminous flux	1150 lm		1350 lm	
Height 3 m. - 0,80 m.				
Average light intensity	300 lux	500 lux	300 lux	500 lux
Area [m <sup>2</sup> ]	No. of luminaires		No. of luminaires	
60	8,5	14,2	7,3	12,1
80	11,4	19,0	9,7	16,2
100	14,2	23,7	12,1	20,2
200	26,1	43,5	22,2	37,0

#### **CP 4 X 36 W**

Type of light sources	standard lamp		three phospor lamp	
Luminous flux	2700 lm		3350 lm	
Height 3 m. - 0,80 m.				
Average light intensity	300 lux	500 lux	300 lux	500 lux
Area [m <sup>2</sup> ]	No. of luminaires		No. of luminaires	
60	3,6	6,1	2,9	4,9
80	4,9	8,1	3,9	6,5
100	6,1	10,1	4,9	8,2
200	11,1	18,5	9,0	14,9